

## Premium

**Универсальные профессиональные алмазные диски с оптимальным соотношением производительности и ресурса для швонарезчиков всех типов.**

**PAL - По свежему (зелёному) бетону, асфальту.**

**PCL - По старому бетону.**

**PG - По тонкой керамике, плитке, гранитным плитам**

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Все диски изготовлены по технологии лазерной сварки сегментов.
- Высокое качество алмазов для резки мягких и твёрдых материалов.
- Высокая скорость резки.
- Хорошее распределение алмазных зёрен в связующем веществе на основе титана.
- Специальная форма сегментарного лезвия даёт хорошую вентиляцию - лучшее охлаждение.
- Хорошее удаление бетонного шлама.
- Сопротивление температуре и нагреву.
- Низкий уровень шума.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Износостойкость по стандарту EN 13236
- Толщина диска 3,2 мм
- Количество сегментов 16 – 24, при длине 16 – 40 мм
- Диаметр посадочного гнезда 25,4 мм
- Внешний диаметр до 450 мм

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Данный вид режущего инструмента обязывает к строгому соблюдению Техники Безопасности
- Снятие – установка диска осуществляется только при полной остановке вращения.
- Процесс резки осуществлять только при наличии защитных очков и в шумопоглощающих наушниках.
- Не допускать поворотов, движение только по прямой и только вперёд.



### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- При глубине реза 5 см не менее 1000 погонных метров.
- Резку швов свежееуложенного железобетона можно осуществлять через 12-24 часа

### РАЗМЕРЫ

Диаметр: 230 мм; 350 мм; 400 мм; 450 мм



ООО «Ликом Трейд»

[www.flatfloors.ru](http://www.flatfloors.ru)

DUROSTONE KFT.

Тел: +7 495 785 40 84